

Fichas Técnicas



Ctra. Masía del Juez,36. 46909 TORRENT (Valencia)
Telf: (34) 961 550 073 Fax: (34) 961 573 720
E-mail:blatem@blatem.com www.blatem.com

BLATEMLUX BRILLANTE



DESCRIPCION

Esmalte sintético brillante de extraordinaria calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones.

PROPIEDADES

Excelente blancura y resistencia al amarilleo el color blanco, cubrición, brillo , rendimiento, brochabilidad y nivelación, así como buen secado y gran resistencia a los golpes, roces y productos de limpieza.

APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañileria y hierro debidamente preparadas en interiores y en exteriores. Por su excelente resistencia en exteriores lo recomendamos especialmente para la protección del acero (como acabado).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Blanco brillante y colores según muestrario.
Nivelación: Excelente.
Adherencia: Excelente.
Brochabilidad: Excelente.
Secado: 4 ± 2h a 25±8ºC según color.
Repintado: 18-24 horas.
Viscosidad:170 ± 50" F-4 (copa Ford nº 4) a 25º± 8ºC según color.
Densidad: 1,20 ± 0,30 gr/cc.según color.
Finura:7,5 ± 1 HG (grados Hegman).
Rendimiento: 750 ml para 9-11 m^2 aprox.
Espesor de película: 65-85 micras húmedas (30-40 micras secas aprox.).
Dureza: Buena.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: - Hierro: Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimar con Minio de Plomo Electrolítico o con Blatprimer Antioxidante.
Después de 24 horas proceder al pintado con Blatemlux.
- Hierro galvanizado, aluminio y zinc: Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar Imprimación Multiuso, Blatemprim Multiadherente al agua, etc. y proceder al pintado con Blatemlux.
- Madera: Aplicar Selladora Sintética, lijar y limpiar el polvo; y proceder al pintado con Blatemlux.
Pintadas: - Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Blatemlux.

- Si se encuentra en mal estado, eliminar la pintura, imprimar y pintar con Blatemlux como si fuera nueva.

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, rodillo o pistola, producto listo al uso, no aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares.
Aplicar siempre en capas delgadas de acuerdo con lo indicado en las características técnicas.
Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de repintado.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Después de usar, tapar el envase; procurando dejar poca camara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

En envases de 125 ml, 375 ml, 750 ml y 4 litros.
Colores: Blanco nieve y 23 colores según carta.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 27/10/10